



PROTECCIÓN

rpb

Xeston[®]
PROTECTIVE CLOTHING

Careta de chorro ACS 951

ACS 951 es un respirador aislante de aire comprimido a flujo continuo dotado de careta con capuz y de peto protector que hace de eficaz medio de protección para la salvaguarda de las vías respiratorias y mediante el peto en cuero protege de las proyecciones de partículas abrasivas.





CARACTERÍSTICAS

El uso del ACS 951 resulta muy confortable gracias al filtro silenciador EOD55, que reduce al mínimo el rumor, y de la posibilidad de regular el flujo continuo a través del regulador AC 95 y de la presencia de dos válvulas de descarga protegidas por tapas para válvulas que descargan al exterior el aire sobrante. El peso muy reducido, es compatible a la exigencia de protección y a la duración del material utilizado, el diseño ergonómico permite un fácil uso.

El respirador ACS 951 debe ser alimentado por una fuente de aire comprimido que proporcione aire de calidad respirable (según EN12021) a una presión comprendida entre 5 y 6 bar con un caudal mínimo de 250 l/min para un operador.

Es conforme a las disposiciones Reglamento (UE) 2016/425 y marcado CE.

INFORMACION TECNICA

- Regulador de flujo AC95: flujo regulable entre 165 y 230 l/min, alarma para flujo inferior a 120 l/min.
- Filtro silenciador: reduce el rumor a menos de 75 dB.
- Tubo corrugado TUR 800: longitud de 50 cm.
- Racord rápido: disponible en tipo Spasciani o en versión Eurocoupling.
- Tubo de alimentación: disponible en varias longitudes (max. 50 m) y con racord Spasciani o Eurocoupling.

MATERIALES

- Mascara con capuz ACS 951.
- Mascara externa: EPDM.
- Ocular externo: cristal transparente.
- Ocular interno: policarbonato.
- Arnés: EPDM.
- Capuz frontal: tejido laminado en poliuretano.
- Capuz posterior: tejido fuerte de algodón.
- Regulador de flujo AC 95: aleación de aluminio niquelado.
- Filtro silenciador EOD 55: en polipropileno antirrotura y material filtrante (Celulosa filtrante y carbón).
- Tubo Corrugado: estampado en poliuretano con conexión plástica roscada.
- Tubo de alimentación: en goma antiestática, dotada de racord de seguridad metálico y con grapa hidráulica al tubo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Equipos waterjetting / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial
P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66
Fax: (+34) 985 32 46 30
info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

