



PINTURA

 racohi®

## Máquinas de pintura airless neumático de pistón

Máxima fiabilidad en la aplicación de revestimientos, incluso en las condiciones más severas. Todos nuestros esfuerzos durante años se han centrado en el desarrollo de nuevas soluciones para aplicar con éxito recubrimientos de alto contenido en sólidos asegurando una calidad uniforme en la aplicación.





## PINTURA



### CARACTERÍSTICAS:

- Máquinas certificadas ATEX de Grupo 2 para Gases en Zona 1 (marcaje específico Ex II 2 G c T6 X) según Directiva 2014/34/UE y R.D.144/2016.
- Camisa y pistón de cromo duro.
- Bajo consumo de aire.
- Asientos y válvulas en carburo de tungsteno.
- Empaquetaduras de cuero y UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene).
- Prensa-empaquetaduras de fácil acceso y sencillo ajuste.
- Reservas de aceite lubricante de gran tamaño mantiene el pistón limpio y lubricado.
- Filtros anti-pulsación de gran volumen en acero inoxidable.
- Diseño "divorciado": separa el motor de aire de la contaminación que provoca la pulverización.
- Equilibrio en el movimiento del pistón: asegura una pulverización uniforme anti-pulsaciones de muchos materiales.

### MATERIALES DE PULVERIZACIÓN:

- Productos bituminosos, brea epoxy.
- Pinturas de 2 componentes.
- Materiales de altísima viscosidad.
- Antifoulings.
- Pinturas de base zinc.
- Pinturas al agua.
- Imprimaciones.
- Aceites.
- Lacas y barnices



| MODELOS                         | PRO 85:1     | PRO 75:1     | PRO 68:1     | PRO 63:1      | PRO 45:1      | PRO 30:1     |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Relación presión                | 85:1         | 75:1         | 68:1         | 63:1          | 45:1          | 30:1         |
| Caudal (l/min)                  | 24           | 28           | 11           | 11            | 15            | 4            |
| Presión Max. Entrada Aire (bar) | 7            | 7            | 7            | 7             | 7             | 7            |
| Presión Max. Trabajo (bar)      | 595          | 525          | 476          | 441           | 315           | 210          |
| Entrada de Aire (pulg.)         | 3/4          | 3/4          | 3/4          | 3/4           | 3/4           | 3/8          |
| Salida de Producto (pulg.)      | 3/8          | 3/8          | 3/8          | 3/8           | 3/8           | 1/4          |
| Boquilla Max. (pulg.)           | 0.059        | 0.059        | 0.057        | 0.055         | 0.057         | 0.031        |
| Peso (kg)                       | 113          | 130          | 85           | 83            | 83            | 33           |
| Dimensiones (cm)                | 74 x 83 x127 | 74 x 83 x127 | 73 x 75 x127 | 73 x 75 x 125 | 73 x 75 x 125 | 56 x 63 x 98 |



## REPUESTOS MÁS SOLICITADOS



Bomba de fluido



Filtro anti-pulsación



Filtros de línea



Campana de aspiración



Caña de aspiración



Kit de reparación



F.R.L.



Latiguillos (malla textil/metálica)

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Equipos waterjetting / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

## CONTACTO

**Couto Industrial**  
P.I. Mora Garay  
C/ Marie Curie 47  
32211 Gijón  
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66  
Fax: (+34) 985 32 46 30

info@coutoindustrial.com  
[www.coutoindustrial.com](http://www.coutoindustrial.com)

